


## HUS系列 高温电磁阀



### 产品特性

- 引进国际先进设计技术并对两位两通直动式常闭耐高温蒸汽阀进行了改良；
- 两位两通直动式常闭耐高温蒸汽阀适用高温蒸汽等管道环境中；
- 蒸汽阀结构紧凑、安装方便；
- 两位两通直动式常闭耐高温蒸汽阀线圈有多层散热片槽，耐高温；
- 有插管式，内，外螺纹式、可调式和直角可调式等。



### 订货举例

系列代码	接管口径	工作电压	流量通径	阀体材质
HUS	10: 3/8" 15: 1/2" 20: 3/4" 25: 1" 35: 1-1/4" 40: 1-1/2" 50: 2" F: 法兰连接	E1: AC110V E2: AC220V E4: DC24V	15L=15.0 20L=20.0 25L=25.0 35L=35.0 40L=40.0 50L=50.0 (如通径与口径一致， 型号中流量标识省略)	S2: SS304不锈钢阀体

**订货举例：** HUS 系列高温电磁阀，两位两通，AC110V，接管口径3/8",流量通径15mm，不锈钢阀体304，常闭聚四氟乙烯密封件，其ERP编码为：HUS10E1-15LS2

### 规格

型号	接管口径	流量通径 (mm)	CV值	压力差			最大流体温度 (°C)
				最小压力	最大工作压力		
					导热油	蒸气	
HUS10E2-15LS2	3/8"	15	4.5	0.5	16	16	250
HUS15E2-LS2	1/2"	15	4.5	0.5	16	16	250
HUS20E2-LS2	3/4"	20	8	0.5	16	16	250
HUS25E2-LS2	1"	25	12	0.5	16	16	250
HUS35E2-LS2	1-1/4"	35	22	0.5	16	16	250
HUS40E2-LS2	1-1/2"	35	22	0.5	16	16	250
HUS50E2-LS2	2"	50	45	0.5	16	16	250
HUSFE2-25LS2	法兰	25	12	0.5	16	16	250
HUSFE2-32LS2	法兰	32	22	0.5	16	16	250
HUSFE2-40LS2	法兰	40	22	0.5	16	16	250
HUSFE2-50LS2	法兰	50	45	0.5	16	16	250

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件

9

气动辅助元件